

Checklista dla hotelarza - Zamek nie pasuje do drzwi

Nieodpowiednio dobrany zamek to nie tylko problem techniczny, ale też dodatkowe koszty i opóźnienia w uruchomieniu pokoju. Najczęściej kłopot dotyczy wymiarów, rodzaju otworów i standardów montażowych.

SPRAWDZENIE WYMIARÓW DRZWI

- Czy zmierzyłeś grubość drzwi (standard: 38-55 mm; grubsze wymagają specjalnych zamków)?
- Czy sprawdziłeś rozstaw zamka (np. 72 mm, 90 mm – różne standardy w Europie)?
- Czy otwór pod zamek odpowiada wymiarom wkładki i mechanizmu?
- Czy odległość od krawędzi drzwi do osi klamki (tzw. backset) pasuje do wybranego zamka?
- Czy futryna ma miejsce na zaczep zamka (czasem trzeba ją frezować)?

TYP DRZWI

- Czy masz drzwi drewniane, aluminiowe, stalowe czy PVC (każdy wymaga innego typu zamka)?
- Czy drzwi są przeciwpożarowe (musisz stosować certyfikowane zamki EI30/EI60)?
- Czy konstrukcja drzwi jest na tyle solidna, by utrzymać cięższy zamek elektroniczny?
- Czy drzwi otwierają się do wewnątrz czy na zewnątrz (ważne przy wyborze klamek i czytników)?
- Czy zamówione drzwi miały przygotowane gniazdo pod wybrany system zamkowy?

RODZAJ ZAMKA

- Czy kupiłeś zamek wpuszczany, a masz drzwi bez frezowania?
- Czy zamek jest na kartę/PIN/aplikację i wymaga zasilania, a drzwi nie mają miejsca na baterie?
- Czy rozważyłeś zamek nawierzchniowy lub nakładkę smart jako alternatywę?
- Czy wiesz, że istnieją zamki retrofit (montowane w miejsce standardowej wkładki bez wiercenia)?
- Czy producent oferuje adaptery do starszych drzwi?

MONTAŻ I DOPASOWANIE

- Czy monter sprawdził kompatybilność przed rozpoczęciem prac?
- Czy możesz dostosować otwór w drzwiach (frezowanie, wymiana wkładki) bez utraty gwarancji?
- Czy futryna została przygotowana do przyjęcia nowego zaczepu zamka?
- Czy w razie braku zgodności rozważasz wymianę skrzydła zamiast kombinacji z adapterami?
- Czy masz dostęp do zestawu montażowego od producenta zamka?

BEZPIECZEŃSTWO I EKONOMIA

- Czy adaptacja drzwi nie narusza ich parametrów przeciwpożarowych?
- Czy dodatkowe koszty przeróbek nie przekroczą ceny zakupu odpowiedniego zamka?
- Czy monter udziela gwarancji po przeróbkach drzwi?
- Czy serwis producenta zamka akceptuje taki sposób montażu?
- Czy nie taniej będzie wymienić drzwi na nowe z odpowiednim frezowaniem?

Pamiętaj: najczęstszy błąd to zakup zamka przed dokładnym pomiarem drzwi. Jeśli zamek nie pasuje, często najlepszym rozwiązaniem są nakładki smart lub zamki retrofit, które nie wymagają ingerencji w skrzydło.

Wygenerowano w portalu <https://zwiadowca.pl>

data wydruku 24-04-2026